















| | | | |
|---|---|--|---|
| AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE | | BOUND BY CEMENT AGGLOMERATED STONE | |
| PRODUTO / PRODUCT | | ESTILHADUS ROSA CLARO MATE | |
| Superfície Bujardada Forte Antiderrapante / Strong Sandblasted Surface Antiskid | | | |
| IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE | | | |
|  | | | |
| USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES | | | |
|  | REVESTIMENTO DE PAREDE / WALL COVERING |  | REVESTIMENTO DE PISOS / FLOOR COVERING |
|  | DEGRAUS E ESPELHOS / STEPS AND RISERS |  | TRANSITÁVEL / TRANSITABLE |
|  | ANTI-DERRAPANTE / NON-SLIP | | |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS | | | |
|  | ECO-TECNOLOGIA / ECO-TECHNOLOGY |  | BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY < 3% Taxa de Absorção / < 3% Absorption rate |
|  | HIGROSCOPICIDADE / HIGROSCOPICITY |  | RESISTENTE AO GELO / FROST RESISTANTE |
|  | RESISTÊNCIA AO ABRASÃO / RESISTANCE TO ABRASION |  | PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO / ANTISTATIC-FLOOR Base Cimentícia / Cement Based |
|  | TEXTURADO MATE / MATTE TEXTURED |  | BUJARDADO FORTE / STRONG SANDBLASTED |

| | |
|--|--|
| Dados de Identificação / Identification details | |
| Nome / Name | ESTILHADUS ROSA CLARO MATE / ESTILHADUS LIGHT PINK MATTE |
| Referência / Reference | MDJ2020305 |
| Descrição / Description | PAVIMENTO / Paving REVESTIMENTO / Covering |
| Dados Técnicos / Technical data | |
| Formato / Format (cm) | 38x58x2,5 58x58x2,5 |
| Tipo / Type | Interior e Exterior / Inside and Outside |
| Aspeto / Appearance | Superfície Bujardada Forte Mate / Strong Sandblasted Surface |
| Norma dos Aglomerados de Pedra / Agglomerated Stone Standard | NP EN 15285:2010 |
| Resumo das Características / Characteristics Summary | |
| Reação ao fogo / Reaction to fire | Classe /Class A1fl |
| Absorção de água (C) / Water impermeability | Classe /Class W1 (≤3,00%) |
| Resistência a flexão / Breaking strength | Classe /Class 3 UT (≥6,00MPa) |
| Resistência ao impacto (Energia de Rutura) / Breaking load | 605 J a 622 J |
| Resistência ao escorregamento / Skid resistance | Seco – 52 Húmido – 67 |
| Resistência à Abrasão (Corda de calote) / Abrasion wear resistance | A4 |
| Condutibilidade Térmica (W/(mk)) / Thermal conductivity | 0,989 a 1,229 |
| Dados de Aplicação / Laying Instructions | Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / According to Mono K laying manual |
| Embalagem / Packing * Consulta prévia / Consult previously | Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / According to Mono K Price List and Packing List |
| Uso Recomendado / Recommended use | Placa em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, de textura bujardada forte, antiderrapante, ideal para caminhos e fachadas. Agglomerate stone tile for flooring and facades, surface roughed in matte, non-slip and easy to clean, ideal for outdoor terraces, halls, entrances and garage. |